



# PFAHLRAMME



Perfektion im Weinbau

**Die ERO-Pfahlramme dient zum Einrammen von Weinbergspfählen und Zaunpfosten aus Metall oder Holz. Ihre einfache Handhabung gewährleistet ein sicheres Einschlagen der Pfähle selbst in schwierigem Gelände und steinigem Böden.**

Nach dem Aufsetzen der Pfahlramme werden zwei konzentrisch angeordnete Gewichte im Inneren des Gerätes in Bewegung gesetzt, die den Pfahl mit kleinen Schlägen in den Boden treiben.

Dieses materialschonende Verfahren hat sich in jahrzehntelangem Praxiseinsatz bewährt, da Verletzungen durch ab- bzw. wegsplitterndes Holz nahezu ausgeschlossen sind. Ein erheblicher Beitrag zur Verringerung der Unfallgefahr.

Da die ERO-Pfahlramme von oben abgehängt wird, sitzt sie auch in unebenem Gelände ohne manuelle Korrektur gerade auf dem Pfahl und treibt diesen senkrecht in den Boden. Der einstellbare Bodenanschlag gewährleistet eine gleichbleibende Höhe der eingeschlagenen Pfähle.

Je nach Beschaffenheit des Bodens kann der Kunde zwischen der 60 kg- oder der 90 kg-Version wählen. Zwei optional erhältliche Gewichte von 11,5 kg und 23 kg sorgen für zusätzliche Flexibilität.

Die Grundversion wird mit einer Öffnung für Pfähle bis zu 140 mm Durchmesser geliefert. Als Zubehör stehen drei weitere Einsätze mit Durchmessern von 105 mm, 82 mm sowie 63 mm zur Verfügung,



so dass die ERO-Pfahlramme jedem Einsatzzweck gerecht wird.

Grundsätzlich lässt sich die ERO-Pfahlramme an jeden Frontlader montieren. Für Weinbergtraktoren liefert ERO einen Grundrahmen mit hydraulischer Höhenverstellung, an welchen sämtliche ERO-Kleingeräte angebaut werden können.

#### Technische Daten:



normale Ausführung: 60 kg  
schwere Ausführung: 90 kg

#### Zubehör:

- Einsatz Ø 105 mm
- Einsatz Ø 82 mm
- Einsatz Ø 63 mm
- 23 kg Zusatzgewicht
- 11,5 kg Zusatzgewicht

#### Notwendige Schlepperausstattung:

- ein einfach wirkendes Steuer-ventil
- ein druckfreier Rücklauf
- Ölfördermenge: 10-15 l/min, regelbar

**Die ERO-Gerätebau GmbH liefert Anbauvorrichtungen für alle Weinberg-, Platanen- und Standardtraktoren.**


**Alle ERO-Anbaugeräte verfügen über einen identischen Grundrahmen. Daher besteht - sofern Sie bereits ein Gerät aus der ERO-Produktpalette besitzen - die Möglichkeit, die ERO-Pfahlramme an den vorhandenen Grundrahmen anzubauen.**



**ERO-Gerätebau GmbH  
Simmerner Str. 20  
55469 Niederkumbd  
Deutschland**

**Tel.: ++49(0)6761/9440-0  
Fax: ++49(0)6761/9440-50  
E-Mail:  
info@ERO-Weinbau.de  
www.ERO-Weinbau.de**

Technische wie konstruktive Änderungen vorbehalten



Händlerstempel