



ERO GmbH
Am ERO-Werk
55469 Simmern
Deutschland
Tel.: +49 (0) 6761-9440-0
Fax: +49 (0) 6761-9440-1009
mail@ero.eu
www.ero.eu



Ausstattung

Optimale Anpassung an die Laubwand durch vielfältige hydraulische Verstellmöglichkeiten:

- Hydraulische Breitenverschiebung - Verstellung des Abstands der Köpfe zur Laubwand
- Hydraulische Seitenverschiebung um 60 cm
- Hydraulische Seitenneigung um 27°
- Hydraulisch höhenverstellbare Köpfe

Manuelle Einstellung des Entlaubungsgrades durch

- Ausrichtung der Entlauberköpfe (Entlaubungshöhe: max. 420 mm)
- Verstellung des Luftdrucks (max. 1 bar)
- Einstellung der Rotationsgeschwindigkeit der Düsen

■ VITIpulse-Terminal

Anzeige und Einstellung von

- Druck (Sicherheitsabschaltung bei Überdruck)
- Rotordrehzahl
- Öltemperatur des Kompressors

- Anfahrtsicherung
- Köpfe aus Edelstahl
- Abstellvorrichtung für Frontgerät

Optionen

- Komfortsteuerung
4 x dw, 1 x ew, mit Joystick-Bedienung
- Hydraulische Breitenverschiebung
- 10/4-Wege Magnetventilsteuerung
zur Bedienung von vier doppelt wirkenden Funktionen durch ein vorhandenes doppelt wirkendes Steuergerät.
- Z-Kinematik
- Aufnahme für Hubrahmen mit hydraulischer Seitenneigung



Entlauber VITIpulse



Modelle:

- Frontanbau Überzeilen einseitig
- Heckanbau Überzeilen einseitig
- Frontanbau zweiseitig
- Heckanbau zweiseitig



Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten. Die abgebildeten Produkte enthalten teilweise Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Technische wie konstruktive Änderungen vorbehalten.

Perfektion im Weinbau

VITIpulse – der Druckluftentblätterer von ERO erzeugt mittels spezieller Ventil-Düsen-Technik pulsierende Luftstöße. Diese reinigt die Traubenzone, entfernt sowohl die äußeren als auch die inneren Blätter und schont gleichzeitig Ihre Trauben. Die gute Durchlüftung reduziert die Gefahr des Botrytisbefalls und anderer Pilzkrankheiten. Zugleich wird eine schnellere Abtrocknung der Traubenzone erreicht. VITIpulse kann bereits bei abgehender Blüte (BBCH 68) bis kurz vor der Ernte (BBCH 83) eingesetzt werden. Die Einstellung der Parameter ermöglicht ein breites Spektrum: vom Entfernen weniger Blätter bis hin zur gezielten Ertragsregulierung. Entscheiden Sie sich für VITIpulse und managen Sie Ihre Traubenqualität!



Vorteile:

- Optimales Entlaubungsergebnis durch pulsierende Luftstöße
- Gute Durchlüftung und Trocknung der Traubenzone zur Vermeidung von Fäulnis
- Verbesserte Applikation von Pflanzenschutzmitteln und Pflanzenstärkungsmitteln
- Gezielte Ertragsregulierung möglich
- Langer Einsatzzeitraum (BBCH 68 - 83): abgehende Blüte bis kurz vor der Lese
- Einsatz nach der Blüte: Reinigung der Gescheine von Blütenresten
- Position und Neigungswinkel der Entlauberköpfe können optimal an die Laubwand angepasst werden
- Fahrgeschwindigkeiten bis ca. 3,5 km/h möglich
- Große Flächenleistung
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Schalldämpfer
- Wartungsfreundlich und verschleißarm



wirtschaftlich | effizient | qualitätsteigernd