









ERO-Laubkreisel Elite

	 einseitig	 einseitig Komfort	 zweiseitig	 zweiseitig Komfort	 einseitig Überzellen	 Zweiseitig Überzellen
600 mm Seitenverschiebung	●	●			●	
Breitenverstellung von 0,80 m bis 1,40 m für Zeilenbreiten von 1,38 m bis 3,50 m			●	●		●
Seitenneigung des/der kompletten Schneidwerks/e um 30°	●	●	●	●	●	●
Seitenneigung des/der senkrechten Schneidbalken/s um 30° nach innen	●	●	●	●	●	●
Winkelverstellung des/der waagerechten Schneidbalken/s um 90°	●	●	●	●		
Schnitthöhenverstellung des/der waagerechten Schneidbalken/s um 400 mm	●	●	●	●	●	●
Waagerechte/r Schneidbalken in Transportstellung schwenk- und feststellbar	●	●	●	●	●	●
Anfahrssicherung des/der waagerechten und senkrechten Schneidbalken/s mittels Gasdruckzylinder mit automatischer Rückstellvorrichtung	●	●	●	●	●	●
Luftansaugende Edelstahl-Turbomesser (Draht abweisend)	●	●	●	●	●	●
Doppelwirkender Hubrahmen mit innen liegendem Zylinder, wahlweise 500 oder 800 mm Hub	●	●	●	●	●	●
Einfache Montage durch automatische Zentrierung der Bohrungen, Anbau an alle Traktortypen möglich. ¹	●	●	●	●	●	●
Aufnahme starr ²	●	●	●	●	●	●
Komfortsteuerung mit Joystick-Bedienung (nur ein einfach wirkendes Steuergerät und druckfreier Rücklauf am Traktor erforderlich)		●		●	○	○
Kupplungssatz Komfortsteuerung für Antrieb		○		○	○	○
Kupplungssatz Komfortsteuerung für Verstellung (1 x dw)		○		○	○	○
Hydraulische Seitenverschiebung um 400 mm	○	○			○	○
Hydraulische Breitenverstellung (Motor / Kettenverstellung)			○	○	○	○
Hydraulische Seitenneigung des/der kompletten Schneidwerks/e	○	○	○	○	○	○
Hydraulische Verstellung des waagerechten Schnittwinkels um 90°	○	○	○	○	○	○
Hydraulische Schnitthöhenverstellung der waagerechten Messer um 400 mm	○	○	○	○	○	○
Unterschnittmesser mit Hydraulikmotor 45° verstellbar (inkl. Schneidwerkverlängerung)	○	○	○	○	○	○
Aufnahme für Hubrahmen mit hydraulischer Seitenneigung um 54°	○	○	○	○	○	○
Abstellvorrichtung	○	○	●	●	○	○
Boogie / Anhänger			○	○	○	○

Mögliche Schnittlängen: 1,00 m, 1,12 m, 1,32 m, 1,55 m, 1,65 m, 1,85 m oder 1,95 m

● = In Grundausstattung enthalten ○ = Option möglich

¹⁾ 2 Steuergeräte am Traktor erforderlich: 1 einfach wirkendes mit druckfreiem Rücklauf, 1 doppelt wirkendes.

²⁾ Schlepperkonsole oder Grundplatte zusätzlich erforderlich