



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  |   | <b>ERO-Laubschneider<br/>Profi Line</b>   |  |
|   |   |  |  |
| <b>Grundausrüstung</b>  | Edelstahlmesser mit Tefloneffekt  | ●   |  |
|   | Antrieb Obermesser mit drittem Ölmotor  | ●   |  |
|   | Abstellvorrichtung mit hydraulischer Höhenverstellung   | ●   |  |
|   | Anbau mit doppelter hydraulischer Seitenneigung zur Aufnahme von zwei Hubrahmen   | ●   |  |
|   | Spielfreie Verstellung von Hubrahmen und Anbau durch präzise Einstellmöglichkeiten  | ●   |  |
|   | Schnelle und einfache Montage durch Einhängen des Anbaus und automatische Zentrierung der Bohrungen                                     | ●   |  |
|   | Zwei doppelt wirkende Hubrahmen, 800 mm, mit innen liegenden Zylinder   | ●   |  |
|   | Komfortsteuerung mit einem Joystick zur Bedienung aller Funktionen (wahlweise ein oder zwei einfach wirkende Steuergeräte anschließbar) | ●   |  |
|   | Hydraulische Seitenverschiebung (Kettenverstellung, 800 m je Seite)   | ●   |  |
|   | Hydraulische Seitenneigung am Schneidbalken   | ●   |  |
|   | Zeilenbreite von 1,40 m bis 3,50 m bearbeitbar  | ●   |  |
|   | 1,50 m minimale Außenbreite   | ●   |  |
|   | Müheloses Ausfahren aus Spitzzeilen   | ●   |  |
|   | 6 m Kabelsatz (Verbindungskabel zwischen Komfortsteuerung und Joystick)   | ●   |  |
|   | Abstellvorrichtung  | ●   |  |
| <b>Optionen</b>   | 1,55 m Schnittlänge   | ○   |  |
|   | Schneidwerkverlängerung auf 1,85 m  | ○   |  |
|   | Anfahrtsicherung Überzeilenseiten   | ○   |  |

● = In Grundausrüstung enthalten.

○ = Als Option möglich.