
















## ERO-LAUBSCHNEIDER Modul Line

		 Überzeilen einseitig	 Überzeilen zweiseitig mit hydraulischer Breitenverstellung	 Spazierstock einseitig	 Spazierstock zweiseitig	 L-Form einseitig	 L-Form zweiseitig mit hydraulischer Breitenverstellung	
<b>Optionen</b>	Doppelwirkender Hubrahmen	●	●	●	●	●	●	
	Schneidwerkverlängerung von 1,65 m auf 1,85 m	○	○	○	○	○	○	
	Überzeilenseite Verlängerung um 0,33 m			○	○			
	Seitenneigung am Schneidbalken, elektrisch		○	○	○	○	○	○
	Seitenverschiebung, elektrisch, für Einzelverschiebung (150 mm)		○	○	○	○	○	○
	Seitenverschiebung, elektrisch, für Einzelverschiebung (300 mm)		○	○	○	○	○	○
	Schnittwinkelverstellung Überzeilenseite, elektrisch		○	○	○	○		
	Schnittbreitenverstellung, <sup>1)</sup> elektrisch (100 mm)		○	○	○	○		
	Seitenneigung am Schneidbalken, hydraulisch		○	○	○	○	○	○
	Seitenverschiebung, hydraulisch, 400 mm		○	○	○	○	○	
	Schnittwinkelverstellung, hydraulisch		○	○	○	○		
	Schnittbreitenverstellung, hydraulisch, 100 mm		○	○	○	○		
	Unterschnittmesser mit Hydr.-Motor 45° verstellbar (inkl. Schneidwerkverlängerung)		○	○	○	○	○	○
	Zeilenführung (Stockabtastung) <sup>2)</sup>		○	○				
	Überzeilenseite abnehmbar		○	○	○	○		
	Anfahrssicherung Überzeilenseite		○	○				
	Schneidbalken waagrecht 0,85 m 3 Messer, mit zusätzl. Ölmotor		○	○	○	○	○	○
	Terrassenverschiebung (nachrüstbar)		○		○			
Terrassenverschiebung für Steillagen (Laubkreisel für Rückwärtsfahrt manuell um 180 ° schwenkbar)		○		○				
Schwenkmechanismus für Aufhängungsrohr, Mindestzeilenbreite: 1,55 m		○	○	○	○	○	○	

● = im Lieferumfang enthalten    ○ = Option möglich

<sup>1)</sup> Bei zweiseitigen Maschinen nicht mit Seitenneigung am Schneidbalken oder Zeilenführung kombinierbar.

<sup>2)</sup> Bei Terrassenverschiebung, Z-Kinematik oder Seitenneigung am Schneidbalken ist die Verwendung einer Zeilenführung nicht möglich!